

**23-0101-XXX-0-000**  
**KIDS TRAMP PLAYGROUND XL**  
**mit beschichtetem Sprungtuch**

**Technische Daten:**

Altersgruppe:	von 3 bis 99 Jahre
Fallhöhe:	1,00 m
Sicherheitsbereich:	5,50 x 5,50 m
Platzbedarf:	5,50 x 5,50 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

**Produktbeschreibung:**

Spielplatz-Bodentrampolin  
für den Einbau in eine Grube  
mit hoher Vandalismussicherheit für den Einsatz in unbeaufsichtigten und frei  
zugänglichen Spielplatzbereichen  
kann mit Schuhen benutzt werden.

Abmessungen / Rahmenprofil:  
200 x 200 x 40 cm (L x B x H) aus hochwertigem Stahl zum Einbau in den Boden,  
feuerverzinkt

Erforderliche Grubenmaße: 210 x 210 cm  
Grubentiefe: 73 cm  
Freiraum unter der Sprungtuch-Mitte: 61 cm

Material Sprungtuch:  
Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe (UV-Licht- und  
witterungsbeständig) mit spezieller Beschichtung (Polyurethan) für mehr Langlebigkeit.  
Gewicht 2,770 kg /m<sup>2</sup>, Farbe schwarz

Abmessungen Sprungtuch:  
156 cm x 156 cm, mit 56 Stahlfedern (Länge 145 mm, Ø 20 mm, feuerverzinkt),  
Sprungfläche: 1,44 m x 1,44 m

Rahmenabdeckung:  
Die Fallschutzplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
Optional: Fallschutzplattensystem (30 mm; HIC1000) für Kids Tramp Playground XL,  
(bestehend aus 12 Fallschutzplatten, Mit abgerundeten Kanten an der Innenseite zur  
optimalen Sicherheit und einem barrierefreien Übergang zum Sprungtuch (geeignet für  
den frei zugänglichen Bereich).

Bei EPDM-Einbau wird die Verwendung von Rammschutzleisten empfohlen!

Gewicht (ohne Fallschutz):169 kg

Sprunghöhe: Sichere und limitierte Sprunghöhe (max. 100 cm; EN 1176).

**23-0101-XXX-0-000**  
**KIDS TRAMP PLAYGROUND XL**  
**mit beschichtetem Sprungtuch**

**Montage:**

Vormontierte Lieferung, Aufkleben der Fallschutzplatten vor Ort.

Für Reinigung und Service problemloses Entfernen der Federn und des Sprungtuchs, ohne den Fallschutz bzw. den Rahmen zu deinstallieren.

**Freie Fallhöhe:**

Abdecken der maximal freien Fallhöhe von 100 cm durch Fallschutzplatten.

**Sicherheitsbereiche und -abstände:**

Seitlich: 1,5 m (ab Ende Sprungtuch/Innenkante Fallschutz.)

Seitlich, wenn in Reihe angeordnet: 2 x 3 m (falls eine festgelegte Bewegungsrichtung existiert, muss ein Sicherheitsbereich von mindestens 3 m Länge an den Seiten des Ein- und Ausprungs berücksichtigt werden)

Oben: 3,5 m (keine Äste, Stromleitungen usw.)

**Eigenschaften:**

TÜV-zertifiziert: Geprüft und abgenommen nach der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176 (TÜV Product Service)

Schwer entflammbar: Hohe Vandalismussicherheit und somit schwer entflammbar durch Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe

Hitzebeständig: Hitze- und Temperaturbeständigkeit von Sprungtuch, Stahlfedern, Rahmen und Fallschutz

UV-Lichtbeständig: Fertigung aller Komponenten (Sprungtuch, Fallschutz, Rahmen, Federn) aus UV-beständigem Material

Vandalismussicher: Einsetzbarkeit auf unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereichen durch hohe Vandalismussicherheit von Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe

Ganzjährig einsatzbereit: Trampolin zum Außeneinsatz konzipiert, ganzjährige Einsatzbereitschaft

**Fundamente:**

**Optionen:**

---

1 x 78-052630	Fallschutzplattensystem Kids Tramp Playground XL
1 x 78-052631	Fallschutzplattensystem Kids Tramp Playground XL
1 x 78-052635	Rammschutzleisten Kids Tramp Playground XL
1 x 78-052680	Play Pro Fallschutzlippe für Kids Tramp XL

Druckdatum: 14.05.2025 - technische Änderungen vorbehalten