

23-0103-XXX-0-000

KIDS TRAMP PLAYGROUND LOOP XL

mit beschichtetem Sprungtuch

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 3 bis 99 Jahre
Fallhöhe:	1,00 m
Sicherheitsbereich:	5,50 x 5,50 m
Platzbedarf:	5,50 x 5,50 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

Spielplatz-Bodentrampolin
für den Einbau in eine Grube
mit hoher Vandalismussicherheit für den Einsatz in unbeaufsichtigten und frei
zugänglichen Spielplatzbereichen
kann mit Schuhen benutzt werden.

Abmessungen / Rahmenprofil:
Durchmesser 200 cm, 200 x 200 x 30 cm (L x B x H) aus hochwertigem Stahl zum
Einbau in den Boden, feuerverzinkt

Erforderliche Grubenmaße: 210 x 210 cm
Grubentiefe: 73 cm
Freiraum unter der Sprungtuch-Mitte: 61 cm

Material Sprungtuch:
Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe (UV-Licht- und
witterungsbeständig) mit spezieller Beschichtung (Polyurethan) für mehr Langlebigkeit.
Gewicht 2,770 kg /m², Farbe schwarz

Abmessungen Sprungtuch:
Durchmesser 156 cm, mit 56 Stahlfedern (Länge 145 mm, Ø 20 mm, feuerverzinkt),
Sprungfläche: Durchmesser 1,44 m

Rahmenabdeckung:
Die Fallschutzplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Optional: Fallschutzplattensystem (30 mm; HIC1000) für Kids Tramp Playground Loop
XL, (bestehend aus 12 Fallschutzplatten, Mit abgerundeten Kanten an der Innenseite zur
optimalen Sicherheit und einem barrierefreien Übergang zum Sprungtuch (geeignet für
den frei zugänglichen Bereich).

Bei EPDM-Einbau wird die Verwendung des Fallschutzrings empfohlen!

Gewicht (ohne Fallschutz): 169 kg

Sprunghöhe: Sichere und limitierte Sprunghöhe (max. 100 cm; EN 1176).

23-0103-XXX-0-000
KIDS TRAMP PLAYGROUND LOOP XL
mit beschichtetem Sprungtuch

Montage:

Vormontierte Lieferung, Aufkleben der Fallschutzplatten vor Ort.

Für Reinigung und Service problemloses Entfernen der Federn und des Sprungtuchs, ohne den Fallschutz bzw. den Rahmen zu deinstallieren.

Freie Fallhöhe:

Abdecken der maximal freien Fallhöhe von 100 cm durch Fallschutzplatten.

Sicherheitsbereiche und -abstände:

Seitlich: 1,5 m (ab Ende Sprungtuch/Innenkante Fallschutz.)

Seitlich, wenn in Reihe angeordnet: 2 x 3 m (falls eine festgelegte Bewegungsrichtung existiert, muss ein Sicherheitsbereich von mindestens 3 m Länge an den Seiten des Ein- und Ausprungs berücksichtigt werden)

Oben: 3,5 m (keine Äste, Stromleitungen usw.)

Eigenschaften:

TÜV-zertifiziert: Geprüft und abgenommen nach der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176 (TÜV Product Service)

Schwer entflammbar: Hohe Vandalismussicherheit und somit schwer entflammbar durch Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe

Hitzebeständig: Hitze- und Temperaturbeständigkeit von Sprungtuch, Stahlfedern, Rahmen und Fallschutz

UV-Lichtbeständig: Fertigung aller Komponenten (Sprungtuch, Fallschutz, Rahmen, Federn) aus UV-beständigem Material

Vandalismussicher: Einsetzbarkeit auf unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereichen durch hohe Vandalismussicherheit von Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe

Ganzjährig einsatzbereit: Trampolin zum Außeneinsatz konzipiert, ganzjährige Einsatzbereitschaft

Fundamente:

Optionen:

1 x 78-052633	Fallschutzplattensystem Kids Tramp Loop XL
1 x 78-052637	Fallschutzring Kids Tramp Loop XL

Druckdatum: 14.05.2025 - technische Änderungen vorbehalten