

08-7063-HKH-9-002
SPIELANLAGE LANDSHUT

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 6 bis 12 Jahre
Fallhöhe:	0,00 m
Sicherheitsbereich:	20,00 x 13,40 m
Platzbedarf:	20,00 x 13,40 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten u. Balancierbalken aus kerngetrennten Eichenkanthölzern 14x14 cm,
- Standpfosten montiert auf verzinkten Pfostenschuhen
- Standpfosten-Turm aus verzinkten u. lackierten Vierkantrohr 14x14 cm, Farbe siehe Text
- Unterzüge als verblattete Rahmen aus Robinienkanthölzer 12x8 cm
- Handläufe aus Robinienkantholz 7x10 cm
- Podestbeläge aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark
- Seitenverkleidungen aus besäumten Robinienbrettern ca. 2,5 cm stark
- Dachbretter aus unbesäumten Robinienbrettern ca. 2,5 cm stark
- Schrauben und Beschläge aus Edelstahl
- Netze und Seile aus Herkulesmaterial Ø 16mm

1x Rutschen-Turm

- Größe ca. 1,80 x 1,80 m
- Podesthöhe ca. 2,90 / 4,70 m
- Endhöhe ca. 7,00 m
- Standpfosten-Turm aus verzinkten u. lackierten Vierkantrohr 14x14 cm,
- geschlossene Seitenwände aus Robinienbretter, teilweise kombiniert mit Brüstungselementen aus senkrechten Edelstahlrohren bzw. Edelstahlgittern und Fenstern aus Acrylglas mit Rahmen (1x Ø60cm, 2xØ40cm (Farbe nach Absprache))
- Dach aus Robinienbrettern 3,5x9-12cm, geschlossen aneinander verbaut
- mit einer Kletterröhre aus Edelstahl von +2,90 auf +4,70 m
- mit einer Tunnelrutsche aus Edelstahl, PH=2,90 m, 30° Lechtskurve, mechanisch poliert
- mit einer Kletterwand aus Robinie mit Hartholzgriffen, h= 0,00 - 2,90 m
- mit einem eingehausten Leiteraufstieg von +2,50 m auf +4,70 m, mit einer Absturzsicherung aus mechanisch poliertem Edelstahl auf dem Podest
- mit einer Zugangsöffnung zum Anbau- Viereckpodest, mit Querriegel aus Robinie
- mit einem Anbau - Viereckpodest, Größe ca. 0,80 x 1,80 m, Podesthöhe 2,50 m, mit geschlossenen Brüstungen
- mit einem Anbau-Dreieckspodest, Seitenlängen ca. 1,40 - 1,80 m, Podesthöhe 2,50

08-7063-HKH-9-002 SPIELANLAGE LANDSHUT

- m, mit geschlossenen Brüstungen

Kletterkombination bestehend aus:

1x Steigstamm mit Handlaufseil

- kerngetrennten Eichenkanthölzern 14x14 cm mit Trittkerben
- montiert zwischen zwei Dreieckspodesten
- Länge ca. 2,50 m
- Höhe ca. 1,50 - 2,50 m

1x Dreieckpodest

- Pfostenabstand ca. 1,26 m
- Podesthöhe ca. 1,50 m
- mit Handläufen

1x Rhombenpodest

- Pfostenabstand ca. 1,26 m
- Podesthöhe ca. 1,50 m
- mit Handläufen
- mit einer leicht schrägen Leiter aus Robinie
- eine Seite vorbereitet zum Anbau einer bauseitig vorhandenen Anbaurutsche PH= 1,75m, Breite 0,50m

8x Balancierbalken aus kerngetrennten Eichenkanthölzern 14x14 cm

- in unterschiedlichen Längen und Höhen
- teilweise ausgeführt mit Handlauf- oder Hangelseilen
- 1x ausgeführt mit einem schrägen Netzaufstieg, grobmaschig

1x Steigstamm

- aus kerngetrennten Eichenkanthölzern 14x14 cm mit Trittkerben
- h=ca. 0,40 - 1,50 m
- mit einem Handlaufseil mit Standpfosten
- als Aufstieg auf einen Lauftellerpfosten

3x Balancierseil mit Hangelseil

- in unterschiedlichen Längen und Höhen

1x Dreieckpodest

- Pfostenabstand ca. 1,26 m
- Podesthöhe ca. 1,50 m
- mit Handläufen
- mit einem Steigstamm aus kerngetrennten Eichenkanthölzern 14x14 cm mit Trittkerben, mit seitlichem Handlaufseil

3x Lauftellerpfosten mit Haltegriff aus Edelstahl, mechanisch poliert

- Laufteller aus Robinie
- Höhen ca. 1,20 - 1,30 m

1x Hangelleiter

- montiert zwischen zwei Lauftellerpfosten
- aus kerngetrennten Eichenkanthölzern 14x14 cm
- 7 Stück Klettergriffen aus Edelstahl
- Griff-Höhe ca. 2,70 m
- Länge ca. 3,50 m

1x Dreieckpodest

- Pfostenabstand ca. 1,26 m

08-7063-HKH-9-002 SPIELANLAGE LANDSHUT

- Podesthöhe ca. 1,15 m
 - mit Handläufen
- 1x Dreiecksnetz aus Herkulesmaterial, engmaschig
- 3x Eichenbalken als Netzumrandung; Länge 3,00; 2,20; 2,20m, Höhen= 0,40m/0,40m/0,55m
- 1x Viereckpodest
- Pfostenabstand ca. 1,10- 1,26 m
 - Podesthöhe ca. 0,45 m
 - mit einem Haltegriff montiert an einem Standpfosten
- 1x Balanciertampen
- aus PP-Tauwerk, d= 150 mm, mit Stahlseele
 - Länge ca. 3,00 m
 - mit einem Handlaufseil

Fundamente:

Optionen:

2 x 15-4004-XXH-0-000	Fundamentsockel H
1 x 15-4007-XR2-0-000	Fundamentsockel R2

Druckdatum: 17.10.2025 - technische Änderungen vorbehalten