

02-2849-XRL-9-000
KALOTTA-TORSCHAUKEKEL GRÜNSTADT

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Altersgruppe: | von 3 bis 99 Jahre |
| Fallhöhe: | 1,50 m |
| Sicherheitsbereich: | 2,50 x 8,00 m |
| Platzbedarf: | 6,25 x 8,00 m |



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten aus Robinie, d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei, beide Seiten doppelte Pfosten, in unterschiedlichen Höhen überstehend
- Querbalken aus Stahl, lackiert in RAL-Standardfarbe nach Wunsch des AG, durch zwei Standpfosten durchgehend
- 1 Stück Kalotta-Swing-Schaukelkorb Art.Nr. 02-0387, Neue Ausführung mit tiefer gezogenem Schaukelkorb, Korbtiefe ca. 250 mm, an v-förmiger Zweipunkt - Kardanaufhängung aus Edelstahl, kugelgelagert, mit Abrissicherung, Abhängung an 6 mm Edelstahlketten nach DIN 766, Korbeinfassung aus Edelstahlrohr Ø 48 mm mit Abpolsterung aus gewebeverstärktem Gummischlauch Ø 65 mm, Farbe Schwarz, Korbboden in Linsenform aus 4 mm starkem Aluminium, mit Schlitzern zur Entwässerung und Oberflächenbeschichtung aus hautsympathischem EPDM-Gummigranulat (Farbe beige), ca. 6 - 8 mm dick, Korbdurchmesser 1,25 m, Der Schaukelkorb zeichnet sich durch sehr gute Dämpfungseigenschaften aus, die bei einer Verwendungshöhe von max. 3,00 m deutlich unter dem zulässigen Grenzwert liegen.
- Höhe OK Querbalken ca. 2,40 m über OKE
- Gesamthöhe ca. 3,40 m über OKE
- Gesamtbreite ca. 3,40 m

Aufgrund der erzwungenen Bewegung müssen besondere Fallschutzbedingungen (je nach Fallhöhe, aber mind. für Fallhöhe 1,00 m) beachtet werden. Fallräume dürfen sich nicht mit Fallräumen anderer Geräte überschneiden.

Fundamente:

Druckdatum: 15.12.2025 - technische Änderungen vorbehalten