

04-0387-XVL-9-000 MURMELTURM

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 0 bis 0 Jahre
Fallhöhe:	0,00 m
Sicherheitsbereich:	0,00 x 0,00 m
Platzbedarf:	0,00 x 0,00 m

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Pfosten aus Robinienrundholz Ø 14-18cm, geschält und geschliffen, naturbelassen, Kopfenenden kreuzverbolt
- Pfosten des Rutschenturmes auf verzinkten Pfostenschuhen
- Unterzüge als verblattete Rahmen aus Robinienkantholz 8x12cm
- Handläufe aus Robinienkantholz 7x10cm oder Robinienrundhölzer Ø6-8cm
- Bodenbelag aus Robinienbretter 3,5 x 9-12cm
- Dächer aus unbesäumten Robinienbrettern, D= 2,5cm
- Verkleidungen in wilder Optik aus Robinienbrettern, D= 2,5cm
- Kletterwand aus Robinienbrettern, D= 3,5cm, Klettergriffe aus Hartholz
- Netze und Seile aus PA- Herkules Tauwerk 16mm, naturfarben
- Fenster aus durchgefärbter Kunststoffscheibe, Farben nach Absprachen
- **Gitterelemente aus Edelstahl, mechanisch poliert**
- Schrauben und Beschläge verzinkt, Boden- u. Verkleidungsverschraubung aus Edelstahl
- Edelstahlelemente mechanisch poliert
- Anlage mit Einstiegsfiltern

Anlage bestehend aus:

RUTSCHENTURM MIT DACH

- Pfosten auf verzinkten Pfostenschuhen
- Rechteckpodest, Maße ca. 1,90 x 1,20m
- Mit 2 Podestebenen, Ebene +1,95 und Ebene +4,05
- umlaufende Verkleidung von +1,95 bis zur Dachfläche
- mit einem Pultdach in Robinien- Deckelschalung

Ebene +1,95

- Eine Kletterwand von +-0,00 bis +1,95, Klettergriffe und Montage der Klettergriffe erfolgt bauseitig
- Mit 2 Stück Zugangsöffnungen
- Mit 4 Stück schiefen, durchgefärbten Kunststofffenstern, Farben nach Absprache
- Mit 1 Stück wildem Seilaufstieg von +1,95 auf +4,05m und zusätzlichen farbigen Klettergriffen aus Kunstharz an einer Wand, Aufstieg mit Robinienholz verkleidet, im Fallbereich mit Fallschutzplatten, oben mit einer Absturzsicherung aus Edelstahl

04-0387-XVL-9-000

MURMELTURM

Ebene +4,05

- Umlaufende Verkleidung mit in Brettern eingeschnittenen Sehschlitzen
- Mit 1 Stück schiefen, durchgefärbtem Kunststofffenster, Farbe nach Absprache
- Mit 1 Stück Gitter- Fensterelement aus Edelstahl, oberhalb der Tunnelrutsche
- Mit einer Tunnelrutsche aus Edelstahl, mechanisch poliert, mit einer Kurve und Stützen nach statischer Erfordernis

Anbaupodest mit Dach

- Unregelmäßiges Viereck, Maße ca. 1,90 x 1,40m
- Podestebene +1,65
- Mit einer senkrechten Leiter aus Robinie mit Sprossen aus Edelstahl
- Mit Robinienhandläufen aus Rundholz
- Eine Seite verkleidet, mit 2 Stück schiefen, durchgefärbten Kunststofffenstern, Farben nach Absprache, mit Zugangsloch zum Kleinen Anbaupodest ohne Dach
- Mit einem schrägen Kletternetz, Breite min. 1,00m, Länge ca. 1,80m, grobmaschig, mit einem Endbock aus Robinienrundhölzern, ein Pfosten als Orientierungsposten mit lasierten Streifen in RAL Farben nach Absprache

Anbaupodest ohne Dach

- Unregelmäßiges Viereck, Maße ca. 1,35 x 1,00m
- Podestebene +1,40
- Mit Robinienhandläufen aus Rundholz, eine Seite mit einer Teil- Brüstung

Fundamente:

Druckdatum: 13.03.2026 - technische Änderungen vorbehalten