

08-0792-XXD-9-000
LASTWAGEN

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 0 bis 0 Jahre
Fallhöhe:	0,00 m
Sicherheitsbereich:	0,00 x 0,00 m
Platzbedarf:	0,00 x 0,00 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten und Unterzüge aus kerngetrennten Douglasienkanthölzern 12x12 cm
- Standpfosten montiert auf verzinkten Pfostenschuhen
- senkrechte Pfostenenden mit verzinkten Abdeckkappen
- Podestbelag aus kerngetrennten Douglasienbrettern 3,8x11 cm
- Seitenverkleidungen aus kerngetrennten Douglasienbrettern ca. 2,5 cm stark
- alle Holzelemente unbehandelt, falls gewünscht ist eine farbige Gestaltung gegen Mehrpreis möglich
- mit 6 Stück fest montierten Rädern als Dekoelemente, schwarz lasiert, mit eingefräster Nut als Radnabe, Außerdurchmesser jeweils 1,00 m
- Tauwerk aus Herkulesmaterial d= 16 mm
- Gesamtlänge ca. 5,80 m (ohne Rutsche)
- Gesamtbreite ca. 1,40 m (ohne Netz)
- Gesamthöhe ca. 2,80 m über OKE

Führerhaus

- Größe ca. 2,95 x 1,40 m
- Podesthöhe 1,20 m
- vorderer Bereich umlaufend verkleidet mit zwei großen Fensteröffnungen, hinterer Bereich mit Handläufen
- vorne zwei aufgeschraubte Platten, gelb lasiert als Lampen (Dekoelemente)
- innen mit einem drehbaren Lenkrad aus Edelstahl
- innen mit 3 Stück Sitzbänken aus Douglasie
- mit einer senkrechten Leiter aus Douglasie mit Hartholzsprossen
- mit einem schrägen Kletternetz, grobmaschig, trapezförmig

Hängebrücke

- Länge ca. 2,00 m
- Höhe 1,20 m
- beidseitig mit Brüstungen
- Laufbelag aus Douglasienkantholz 5 x 5,5 cm
- Kanthölzer verbunden mit Edelstahlketten 7 mm

08-0792-XXD-9-000 LASTWAGEN

- senkrechte Ketten und Geländerketten 6 mm nach DIN 766, aus Edelstahl
- jedes Kantholz ist einzeln verschraubt und austauschbar
- Schrauben und Beschläge aus Edelstahl

Endpodest

- Größe ca. 0,65 x 1,40 m
- Podesthöhe 1,20 m
- mit Bretterverkleidungen und Handläufen
- 2x senkrechte Leiter aus Douglasie mit Hartholzsprossen
- mit einer 1,00 m breiten Kastenrutsche aus Edelstahl, mechanisch poliert, b= 1,00 m, h= 1,20 m

Fundamente:

Optionen:

2 x 15-4004-XXH-0-000 Fundamentsockel H

Druckdatum: 19.03.2026 - technische Änderungen vorbehalten