PR-0029-XXR-0-000
SPIELANLAGE NORDPARK

Abbildung als Ausführungsbeispiel

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 5 bis 14 Jahre
Fallhöhe:	1,90 m
Sicherheitsbereich:	14,70 x 16,10 m
Platzbedarf:	14,70 x 16,10 m

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte
- Standpfosten aus Robinie, d = 14-20 cm, natürlich gewachsen, geschält und geschliffen, splintfrei
- Standpfosten teilweise umweltfreundlich lasiert in RAL nach Wunsch des AG
- Pfostenenden durchgehend kreuzverbolzt
- Vollaluminium-Abstandshalter beikonstruktiver Erfordernis
- Unterzüge als verblattete Rahmen aus Robinienkanthölzern 8 x 12 cm
- Handläufe aus Robinienkanthölzern oder Robinienrundhölzern
- Podestbeläge aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark und 9-12 cm breit
- Brüstungen wild gestaltet aus Robinienbrettern, teilweise kombiniert mit Brüstungselementen aus senkrechten Edelstahlrohren bzw. Edelstahlgittern und farbigen Makrolonglas - Elementen
- Netze und Seile aus Herkulesmaterial, Farbe rot, gelb, blau

Podest 1
- Seitenlängen ca. 0,80 - 1,20 m
- Podesthöhe 1,25 m
- mit Handläufen
- mit einem Schrägen Kletternetz h= 1,25 m, grobmaschig
- mit einer Kastenrutsche aus Edelstahl b= 0,50 m, h= 1,25 m
- mit einer Schrägen Leiter aus Robinie, trapezförmig ausgeführt

Wackelbohle
- als Übergang zwischen Podest 1 und Podest 2
- Bohle aus Robinie, aufgehängt an Ketten aus Edelstahl
- beidseitig mit Handlaufseilen aus Herkulesmaterial
- Länge 2,00 m
- Höhe 1,25 - 1,65 m

Podest 2
- Seitenlängen ca. 0,80 - 1,20 m
- Podesthöhe 1,65 m
- mit Handläufen
- mit einer Kastenrutsche aus Edelstahl b= 0,50 m, h= 1,65 m

- mit einem senkrechten Leiteraufstieg
- Balanciertampen- als Übergang zwischen Podest 2 und Podest 3,- Tampen aus PP- Tauwerk, d= 150 mm, mit Stahlseele,- mit einem Handlaufseil aus Herkulesmaterial,- Länge 1,50 m,- Höhe 1,65 m - 1,90 m

Podest 3
- Seitenlängen ca. 0,80 - 1,70 m
- Podesthöhe 1,90 m
- mit Handläufen
- mit 2 Stück Tritttellern aus Multiplexplatten, aufgehängt an Ketten aus Edelstahl, montiert unter dem Podest
- mit einem Steigstamm aus Robinie mit Trittkerben, mit einem Handlaufseil aus Herkulesmaterial
- mit einem geschlossenen Leiteraufstieg aus Robinie, Verkleidung mit Robinienbrettern, wild gestaltet, mit einem Schrägen Pultdach, Boden ausgelegt mit Fallschutzplatten, h= 1,90 - 3,60 m, als Aufstieg von Podest 3 auf Podest 4 (mit EINSTIEGSFILTER)

Balancierrohr
- aus Edelstahl, gebogen ausgeführt
- mit einem Handlaufseil aus Herkulesmaterial
- von h= 1,90 auf h= 1,65 m
- als Übergang von Podest 3 auf Podest 5

Podest 4
- Seitenlängen ca. 0,90 - 1,60 m
- Podesthöhe 3,60 m
- mit Brüstungen von OK Podest bis UK Dach
- mit einem Stahlgitter, eingelassen in den Podestboden
- mit 2 Stück transparenten Dachhälften aus Robinienbrettern und Gittermatten mit lackierten Stahlrahmen
- mit einem Guckrohr aus Edelstahl, kipp- und schwenkbar, montiert in der Brüstung
- mit einer Tunnelrutsche aus Edelstahl, h= 3,60 m, mit einer 30° Linkskurve
- mit einem Topelement "Lolli" montiert auf einem Standpfosten

Halbes Podest 5
- Seitenlängen ca. 0,90 - 2,50 m
- Podesthöhe 1,65 m
- mit handläufen
- montiert unterhalb von Podest 4
- mit einer Rutschstange aus Edelstahl

Fundamente:

Optionen:

6 x 15-4000-XXA-0-000	Fundamentsockel A
4 x 15-4004-XXH-0-000	Fundamentsockel H

Druckdatum: 19.04.2026 - technische Änderungen vorbehalten