

04-0074-XXX-9-001
KISTENTURM-SPIELKOMBINATION

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Altersgruppe: | von 3 bis 16 Jahre |
| Fallhöhe: | 1,20 m |
| Sicherheitsbereich: | 5,90 x 12,00 m |
| Platzbedarf: | 5,90 x 12,00 m |



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Grundkonstruktion aus Robinie / Eiche
- Standpfosten montiert auf verzinkten Pfostenschuhen
- Podestbelag ca. 4 cm stark
- Verkleidung aus Brettern 3,5 x 10cm, Ausführung ohne Nut und Feder
- Schrauben und Beschläge verzinkt
- Grundfläche 1,80 x 1,80 m
- Podesthöhen 1,20 m
- Gesamthöhen ca. 3,00 m über OKE
- Kisten oben mit Brettern geschlossen
- Tauwerk aus Herkulesmaterial d= 16 mm

Kistenturm 1

- unter dem Podest innerhalb der Kiste eine Eckbank
- Seite A: komplett verkleidet von OKE bis UK Dach, unten 2 Stück farbige Kunststofffenster, oben mit einer rechteckigen Einstiegsöffnung für die Rutsche, mit einer Kastenrutsche aus Edelstahl, b= 0,50 m, h= 1,20 m
- Seite B: komplett verkleidet von OKE bis UK Dach, oben mit zwei rechteckigen Einstiegsöffnung für die Rutschstange und für die Kletterwand, mit einer Rutschstange aus Edelstahl und einer Kletterwand mit großen Holzgriffen und Kletterkästen mit integrierten Spiegelrückwänden
- Seite C: komplett verkleidet von OKE bis UK Dach, oben mit einer rechteckigen Einstiegsöffnung für die Tampenbrücke
- Seite D: linke Seite unterhalb komplett offen, oben verkleidet von OK Podest bis UK Dach, rechte Seite unterhalb komplett geschlossen, oben verkleidet von OK Podest bis UK Dach mit einer rechteckigen Einstiegsöffnung für die Leiter, mit einer senkrechten Leiter aus Robinie mit Hartholzsprossen

Netzbrücke mit Tampen 08-4079-XXX-0-000

- Länge: 2,50m
- Netz aus PA- Herkules- Tauwerk 16mm
- PP- Tampen Ø150mm, naturfarben

Kistenturm 2

- Seite A: oben komplett verkleidet von OKE bis UK Dach mit einer rechteckigen Einstiegsöffnung für die Netzbrücke, unterhalb der Podestfläche komplett offen

04-0074-XXX-9-001

KISTENTURM-SPIELKOMBINATION

- Seite B: linke Seite unterhalb komplett geschlossen von OK Podest bis UK Dach, rechte Seite komplett geschlossen, oben mit einer Zugangsöffnung für die Rampe, Rampe 50° mit Klettergriffen und einem Halteseil aus PA- Herkules-Tau 16mm
- Seite C: komplett verkleidet von OKE bis UK Dach, oben mit einer Öffnung, unten mit einer Eingangsöffnung
- Seite D: komplett verkleidet von OKE bis UK Dach, unterhalb des Podestes mit einer Öffnung, mit einer Verkaufstheke b= ca. 0,25m, Länge: ca. 1,50m, oben 3 Stück Fenster mit farbigem Acrylglas
- unterhalb des Podestes ein Knotenseil- Aufstieg zum Podest, 2 Knotenseile aus PA-Tauwerk 16mm, oben besfestigt an einer Zugangskiste mit Ausstiegsöffnung in das Podest

Fundamente:

08 Stk 0.80 x 0.80 x 0.65 m (= 3.33 cbm / Stk bzw. 26.64 cbm gesamt)

05 Stk 0.40 x 0.40 x 0.55 m (= 0.44 cbm / Stk bzw. 2.20 cbm gesamt)

02 Stk 0.30 x 0.30 x 0.35 m (= 0.06 cbm / Stk bzw. 0.12 cbm gesamt)

07 Stk 0.30 x 0.30 x 0.30 m (= 0.19 cbm / Stk bzw. 1.33 cbm gesamt)

Optionen:

5 x 15-4000-XXA-0-000 Fundamentsockel A

Druckdatum: 19.04.2026 - technische Änderungen vorbehalten