

**09-2889-XVL-9-000**

## **SANDSPIEL-RUTSCHENKOMBINATION HÜNFELD**

### **Technische Daten:**

Altersgruppe:	von 1 bis 6 Jahre
Fallhöhe:	1,30 m
Sicherheitsbereich:	7,60 x 8,50 m
Platzbedarf:	7,60 x 8,50 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

### **Produktbeschreibung:**

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten aus verzinkten und lackierten Stahlrohren d= 133mm
- Farbkombination in Standard- RAL Farben nach Wunsch des AG
- Höhen der Standpfosten ca. 4,30 - 5,30 m über OKE
- Standpfosten leicht schräg gestellt
- Unterzüge, Handläufe und Brüstungselemente aus Edelstahlrohren, mechanisch poliert
- Podestbelag aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark
- Schrauben und Beschläge verzinkt
- Anlage mit Einstiegsfilter (bis auf 0,30 Podest)

1 x Rundes Anbau- Podest (Backtisch)

- Durchmesser des Podests ca. 1,20 m
- Podesthöhe 0,30 m
- Standpfosten in unterschiedlichen Höhen ca. 0,80 - 1,40m über Podestebene überstehend

1 x Rundes Podest (Sandbaustelle)

- Durchmesser des Podests ca. 1,80 m
- Podesthöhe 0,90 m
- mit umlaufenden Handläufen aus Edelstahlrundrohr, h= 0,85m
- mit 1 Stück drehbarem Sandaufzug aus Edelstahl mit Gummieimer an Edelstahlkette
- mit 1 Stück Sandrinne aus Robinienholz
- mit 1 Stück festem Sandaufzug aus Edelstahl mit Gummieimer an Edelstahlkette
- mit 1 Stück Sandschütte aus Robinienholz
- Standpfosten in unterschiedlichen Höhen ca. 0,80 - 1,40m über OK Geländer überstehend

1 x Rundes Anbau- Podest (Rutschenpodest)

- Durchmesser des Podests ca. 1,20 m
- Podesthöhe 1,30 m
- mit umlaufenden Handläufen aus Edelstahlrundrohr, h= 0,85m

09-2889-XVL-9-000

## SANDSPIEL-RUTSCHENKOMBINATION HÜNFELD

- mit 1 Stück schrägem Leiteraufstieg aus Edelstahlrohr, mechanisch poliert
- mit 1 Stück Anbaurutsche, b= 0,50m, h= 1,30m, mechanisch poliert
- Standpfosten in unterschiedlichen Höhen ca. 0,80 - 1,40m über OK Geländer überstehend

### **Fundamente:**

### **Optionen:**

---

2 x 15-4000-XXA-0-000      Fundamentsockel A

---

Druckdatum: 19.04.2026 - technische Änderungen vorbehalten