

07-6011-XRP-9-002

KLETTERANLAGE MIT FELSEN BUTZWEILER

Standpfosten auf verzinkten Pfostenschuhen

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 3 bis 14 Jahre
Fallhöhe:	2,95 m
Sicherheitsbereich:	17,80 x 8,55 m
Platzbedarf:	0,00 x 0,00 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten und Querbalken aus Robinie, d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei
- Standpfosten auf verzinkten Pfostenschuhen
- Unterzüge als verblatteter Rahmen aus Robinienkanthölzern 12x8 cm
- Podestbeläge aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark
- Seile und Netze aus Herkulesmaterial

1x Felsklettersteg

- 3 Stück Balancier- und Kletterfelsen aus Spritzbeton, Durchmesser ca. 0,60 - 0,80 m, aufgehängt, verbunden und im Boden fixiert mit Edelstahlketten,
- 3 Stück Robinienböcke bestehend aus jeweils zwei Standpfosten und einem Querbalken, Breite ca. 1,10 m, Höhe ca. 2,70 - 3,30 m über OKE

1x Dreieckpodest

- Seitenlängen ca. 1,26 m
- Podesthöhe 0,60 m
- mit einem Robinienprossenaufstieg als Verbindung zum Schwebenden Felsen, h= 0,50 - 1,20 m

1x Schwebender Felsen

- Standpfosten aus lackierten Stahlrohren d= 133 mm, Farbe Grau
- 1 Stück Felsendreieck aus Spritzbeton, Farbe Grau mit Schattierungen
- Pfostenabstand ca. 1,26 m
- Einbauhöhe des Felsens ca. 1,20 m
- mit 3 Stück Handlaufseilen aus Herkulesmaterial, Farbe Schwarz
- mit einem Steigstamm aus Robinie mit Trittkerben und einem Handlaufseil
- mit einer Kletterrampe aus Robinie mit Tritthölzern als Verbindung zum Schwebenden Felsen, h= ca. 1,20 - 1,60 m

1x Schwebender Felsen

- Standpfosten aus lackierten Stahlrohren d= 133 mm, Farbe Grau
- 1 Stück Felsendreieck aus Spritzbeton, Farbe Grau mit Schattierungen

07-6011-XRP-9-002

KLETTERANLAGE MIT FELSEN BUTZWEILER

Standpfosten auf verzinkten Pfostenschuhen

- Pfostenabstand ca. 1,26 m
- Einbauhöhe des Felsens ca. 1,60 m
- mit 3 Stück Handlaufseilen aus Herkulesmaterial, Farbe Schwarz

1x Netzbrücke

- Länge ca. 3,00 m
- Höhe ca. 1,80 - 2,50 m
- Boden engmaschig
- Seiten mit senkrechten Litzen

1x Schwebender Felsen

- Standpfosten aus lackierten Stahlrohren d= 133 mm, Farbe Grau
- 1 Stück Felsendreieck aus Spritzbeton, Farbe Grau mit Schattierungen
- Pfostenabstand ca. 1,26 m
- Einbauhöhe des Felsens ca. 2,40 m
- mit 3 Stück Handlaufseilen aus Herkulesmaterial, Farbe Schwarz

1x Dreieckpodest

- Seitenlängen ca. 1,26 m
- Podesthöhe 2,95 m
- mit Brüstungsbrettern
- mit einer Freifallrutsche aus Edelstahl, mechanisch poliert, b= 1,00 m, h= 2,95 m
- mit einer Rutschstange aus Edelstahl, mechanisch poliert

Fundamente:

Optionen:

4 x 15-4004-XXH-0-000 Fundamentsockel H

Druckdatum: 19.04.2026 - technische Änderungen vorbehalten