

02-2845-XVL-9-036
MEHRFACH- TORSCHAUKEL 4-FACH
1x Pärchensitz, 2x 020380, 1x Vogelnest

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 3 bis 99 Jahre
Fallhöhe:	1,90 m
Sicherheitsbereich:	14,75 x 8,45 m
Platzbedarf:	0,00 x 0,00 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- 5 Stück Standpfosten aus verzinkten und lackierten Stahlrohren, Ø 133 mm, mit Fußplatten zum Einbau und oben geschlossen mit fest geschweißten Deckeln
- Lackierung in RAL- Standardfarbe nach Wunsch des AG
- Standpfosten in unterschiedlichen Höhen überstehend, Höhen 3,00 - 4,00 m über OKE
- Standpfosten leicht schräg gestellt
- mit 4 Stück Querholmen aus Edelstahlrohr, mechanisch poliert, Ø 89 mm
- mit Einzellagerungen aus Edelstahl, kugelgelagert
- Ketten aus Edelstahl A6 nach DIN 766
- mit 1 Stück Pärchensitz Art.-Nr. 020396, Stahlrohrgestell aus Edelstahl Ø 33,7 mm, mechanisch poliert, Stahlrahmenenden mit Gummidämpfer 1", 2 Stück Sicherheits-Schaukelsitze Art.-Nr. 020381 für Erwachsene, mit Edelstahlketten 6 mm an ESF-Kettenanschluss, mit 2 Stück erforderlichen Standard-Abrisssicherungen, Gesamtabmessung: ca. 1,25 x 0,66 x 1,35 m
- mit 2 Stück Standard-Schaukelsitzen Art.-Nr. 020380
- mit 1 Stück Vogelnest- Schaukelkorb mit Kettenabhängung nach DIN 766 mit Schutzschlauch, mit v-förmiger Zweipunkt - Kardanaufhängung aus Edelstahl, kugelgelagert, mit Abrisssicherung, Schaukelkorb mit farbiger Herkules-Umrandung als Prallschutz, Sitzfläche aus Stahlseil-Kunststoffgliedermatte, Schaukelkorbdurchmesser 1,20 m
- Schaukelhöhen ca. 2,50 m – 3,00 m OK Querbalken ü. OKE
- Hinweis: Bei Eigenmontage bitten wir um Beachtung, dass die Fundament-Armierung (Gittermatten) bauseits gestellt werden müssen. Bitte fordern Sie für nähere Angaben zur Dimensionierung der Gittermatten u. Fundamente unsere Montageanleitung an!

Aufgrund der erzwungenen Bewegung müssen besondere Fallschutzbedingungen (je nach Fallhöhe, aber mind. für Fallhöhe 1,00 m) beachtet werden. Fallräume dürfen sich nicht mit Fallräumen anderer Geräte überschneiden.

Fundamente:

Optionen:

5 x 15-4003-XXC-0-000 Fundamentsockel C

Druckdatum: 19.04.2026 - technische Änderungen vorbehalten