

09-2834-XXX-9-000
SANDSPIELKOMBINATION KASSEL

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 0 bis 0 Jahre
Fallhöhe:	0,00 m
Sicherheitsbereich:	0,00 x 0,00 m
Platzbedarf:	0,00 x 0,00 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Podeste aufgeständert auf verzinkten Stahlrohrstützen
- Stahlunterkonstruktion der Podeste aus Rechteckrohr 80x40mm, verzinkt, Ecken der Podeste vieleckig ausgeführt
- Podestbeläge aus Podio Balkonbodenplatten, Dicke= 12mm, rutschhemmend, witterungs- u. frostbeständig, schwer entflammbar, Befestigung mit durchgehenden Schrauben, Farbe 0712 Steel Blue
- Verkleidungen unterhalb der Podeste aus verschiedenen farbigen, senkrechten HPL-Platten-Streifen, witterungs- u. frostbeständig, schwer entflammbar, Dicke= 12mm, b= ca. 50mm, ohne Lücken verbaut, Befestigungen mit durchgehenden Verschraubungen an verzinkte Podestkonstruktion, Farben 3003 Rubinus Red, 0725 Yellowish Green, 0056 Atlantis und 0736 Saffron
- Schrauben und Beschläge verzinkt

Großes Sandspielpodest

- 1 Stück Standpfosten aus Vierkantrrohr 100x100mm, verzinkt und pulverbeschichtet/lackiert in RAL- Standardfarben nach Wunsch des AG, innerhalb der Podestfläche und leicht schief geneigt, Pfostenlänge ca. 2,50m über Podestebene
- Podest in trapezförmiger Ausführung
- Podesthöhe= 0,40m
- Seitenlängen ca. 1,50m bis 1,80m
- mit einem drehbaren Sandaufzug aus Edelstahl incl. schwarzem Gummeimer, montiert am Standpfosten aus Vierkantrrohr
- 1x Sandschütte aus Stahl, lackiert in RAL-Standardfarbe nach Wunsch des AG
- 1x Sandrinne aus Stahl, lackiert in RAL-Standardfarbe nach Wunsch des AG

Balancierbalken

- aus Quadratrohr 150 x 150 x 4 mm, verzinkt und lackiert in RAL - Standardfarbe nach Wunsch des AG
- montiert zwischen den beiden Sandspielpodesten
- Länge 2,00 m

Kleines Sandspielpodest

09-2834-XXX-9-000

SANDSPIELKOMBINATION KASSEL

- 1 Stück Standpfosten aus Vierkantrrohr 100x100mm, verzinkt und pulverbeschichtet/lackiert in RAL- Standardfarben nach Wunsch des AG, innerhalb der Podestfläche und leicht schief geneigt, Pfostenlänge ca. 2,50m über Podestebene
- Podest in trapezförmiger Ausführung
- Podesthöhe= 0,30m
- Seitenlängen ca. 1,20m bis 1,50m
- mit einem drehbaren Sandaufzug aus Edelstahl incl. schwarzem Gummeimer, montiert am Standpfosten aus Vierkantrrohr
- 1x Sandschütte aus Stahl, lackiert in RAL-Standardfarbe nach Wunsch des AG
- 1x Sandrinne aus Stahl, lackiert in RAL-Standardfarbe nach Wunsch des AG

Fundamente:

Druckdatum: 20.04.2026 - technische Änderungen vorbehalten