

**23-0102-XXX-0-000**  
**KIDS TRAMP PLAYGROUND LOOP**  
**mit beschichtetem Sprungtuch**

**Technische Daten:**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Altersgruppe:       | von 3 bis 99 Jahre |
| Fallhöhe:           | 1,00 m             |
| Sicherheitsbereich: | Ø 4,00 m           |
| Platzbedarf:        | 4,50 x 4,50 m      |



Abbildung als Ausführungsbeispiel

**Produktbeschreibung:**

Spielplatz-Bodentrampolin für den Einbau in eine Grube mit hoher Vandalismussicherheit für den Einsatz in unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereichen kann mit Schuhen benutzt werden.

Abmessungen / Rahmenprofil:  
Durchmesser 150 cm, 150 x 150 x 30 cm (L x B x H) aus hochwertigem Stahl zum Einbau in den Boden, feuerverzinkt

Erforderliche Grubenmaße: 160 x 160 cm  
Grubentiefe: 73 cm  
Freiraum unter der Sprungtuch-Mitte: 61 cm

Material Sprungtuch:  
Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe (UV-Licht- und witterungsbeständig) mit spezieller Beschichtung (Polyurethan) für mehr Langlebigkeit.  
Gewicht 2,770 kg /m<sup>2</sup>, Farbe schwarz

Abmessungen Sprungtuch:  
Durchmesser 107 cm, mit 36 Stahlfedern (Länge 145 mm, Ø 20 mm, feuerverzinkt), sichtbare Sprungfläche: Durchmesser 0,94 m

Rahmenabdeckung:  
Die Fallschutzplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
Optional: Fallschutzplattensystem (30 mm; HIC1000) für Kids Tramp Playground Loop, (bestehend aus 8 Fallschutzplatten, Mit abgerundeten Kanten an der Innenseite zur optimalen Sicherheit und einem barrierefreien Übergang zum Sprungtuch (geeignet für den frei zugänglichen Bereich).

Bei EPDM-Einbau wird die Verwendung des Fallschutzrings empfohlen!

Gewicht (ohne Fallschutz):113 kg

Sprunghöhe: Sichere und limitierte Sprunghöhe (max. 100 cm; EN 1176).

23-0102-XXX-0-000  
**KIDS TRAMP PLAYGROUND LOOP**  
mit beschichtetem Sprungtuch

**Montage:**

Vormontierte Lieferung, Aufkleben der Fallschutzplatten vor Ort.

Für Reinigung und Service problemloses Entfernen der Federn und des Sprungtuchs, ohne den Fallschutz bzw. den Rahmen zu deinstallieren.

**Freie Fallhöhe:**

Abdecken der maximal freien Fallhöhe von 100 cm durch Fallschutzplatten.

**Sicherheitsbereiche und -abstände:**

Seitlich: 1,5 m (ab Ende Sprungtuch/Innenkante Fallschutz.)

Seitlich, wenn in Reihe angeordnet: 2 x 3 m (falls eine festgelegte Bewegungsrichtung existiert, muss ein Sicherheitsbereich von mindestens 3 m Länge an den Seiten des Ein- und Ausprungs berücksichtigt werden)

Oben: 3,5 m (keine Äste, Stromleitungen usw.)

**Eigenschaften:**

TÜV-zertifiziert: Geprüft und abgenommen nach der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176 (TÜV Product Service)

Schwer entflammbar: Hohe Vandalismussicherheit und somit schwer entflammbar durch Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe

Hitzebeständig: Hitze- und Temperaturbeständigkeit von Sprungtuch, Stahlfedern, Rahmen und Fallschutz

UV-Lichtbeständig: Fertigung aller Komponenten (Sprungtuch, Fallschutz, Rahmen, Federn) aus UV-beständigem Material

Vandalismussicher: Einsetzbarkeit auf unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereichen durch hohe Vandalismussicherheit von Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe

Ganzjährig einsatzbereit: Trampolin zum Außeneinsatz konzipiert, ganzjährige Einsatzbereitschaft

**Fundamente:**

**Optionen:**

---

1 x 78-052632 Fallschutzplattensystem Kids Tramp Loop

1 x 78-052636 Fallschutzring Kids Tramp Loop

Druckdatum: 11.05.2026 - technische Änderungen vorbehalten