

02-2865-XXT-0-000
KALOTTA SWING AUS LEIMBINDERN
"Typ Schief"

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 3 bis 99 Jahre
Fallhöhe:	1,50 m
Sicherheitsbereich:	7,50 x 2,50 m
Platzbedarf:	7,50 x 7,00 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Neue Ausführung mit tiefer gezogenem Schaukelkorb, Korbtiefe ca. 250 mm
- Standpfosten aus Lärchenleimbändern 14 x 14 cm auf verzinkten Pfostenschuhen
- Grundkonstruktion leicht schräg gestellt
- Leimbänder lasiert mit umweltfreundlicher Dickschichtlasur, Farbe Eiche hell
- Oberbalken aus verzinktem Stahlrohr Ø 133 mm
- Schrauben und Beschläge verzinkt
- Schaukelkorbdurchmesser 1,20 m
- mit v-förmiger Zweipunkt-Kardanaufhängung aus Edelstahl, kugelgelagert, mit Abrissicherung
- Abhängung an 6 mm Edelstahlketten nach DIN 766
- Korbeinfassung aus Edelstahlrohr Ø 48 mm mit Abpolsterung aus gewebeverstärktem Gummischlauch Ø 65 mm, Farbe Schwarz
- Korbboden in Linsenform aus 4 mm starkem Aluminium, mit Schlitzern zur Entwässerung und Oberflächenbeschichtung aus hautsympathischem EPDM-Gummigranulat (Farbe beige), ca. 6 - 8 mm dick
- Höhe Schaukel: OK Querbalken 2,50 m ü. OKE
- Der Schaukelkorb zeichnet sich durch sehr gute Dämpfungseigenschaften aus, die bei einer Verwendungshöhe von max. 3,00 m deutlich unter dem zulässigen Grenzwert liegen.
- Nutzerbelastung des Kalotta- Schaukelkorbes= bis 495 kg

Fundamente:

04 Stk 0.60 x 0.60 x 0.40 m (= 0.14 cbm / Stk bzw. 0.56 cbm gesamt)

Druckdatum: 17.06.2026 - technische Änderungen vorbehalten