23-0110-XXX-0-000
BOUNCE CLOUD



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 0 bis 0 Jahre
Fallhöhe:	0,00 m
Sicherheitsbereich:	0,00 x 0,00 m
Platzbedarf:	0,00 x 0,00 m

Produktbeschreibung:

Mindestabnahmemenge 3 Stück - Farben können beliebig kombiniert werden
NEU: erhältliche Farben grün, orange, gelb, blau, lila, grau, rot

Bounce Cloud, mit Schraubbefestigungen in den Untergrund ohne Aushebung einer Grube mit Möglichkeit eines Fundament-Zusatzes, mit hoher Vandalismussicherheit für den Einsatz in unbeaufsichtigten und frei zugänglichen urbanen Bereichen, kann mit Schuhen benutzt werden.

Abmessungen / Rahmenprofil:
Grundmaße: Regelmäßiges Sechseck mit abgeflachten Ecken, Seitenlänge 42 cm, Länge der Abflachung 8 cm
Diagonalmaße: Seitenlänge – Seitenlänge: 90 cm, Abflachung – Abflachung: 100 cm
Nutzflächenform: konvex, Höhe: max. 16 cm

Abmessungen Fundament:
Grundmaße: Regelmäßiges Sechseck mit abgeflachten Ecken, Seitenlänge 42 cm, Länge der Abflachung 7 cm, Höhe: 8,5 cm
Diagonalmaße: Seitenlänge – Seitenlänge: 87,5 cm, Abflachung – Abflachung: 97,5 cm

Material Oberschicht:
Elastische Oberschicht aus federstahlverstärktem Polyurethanharz (UV-Licht- und witterungsbeständig)

Gewicht:
Bounce Cloud: 25 kg (mit Fundament: 145kg)

Rückprallhöhe:
Sichere und limitierte Rückprallhöhe (max. 60 cm; EN 1176).

Montage:
Vormontierte Lieferung.
Für Reinigung und Service problemloses Entfernen des Geräts durch lösen der Schraubverbindungen vom Untergrund. Bounce Clouds in mehrfacher Anordnung nur mit Berührung der Seitenlängen montieren.

Freie Fallhöhe:
Kein Fallschutz für maximal freie Fallhöhe von 60 cm.

Sicherheitsbereiche und -abstände: Seitlich: 1,5 m

23-0110-XXX-0-000
BOUNCE CLOUD

Oben: 3,5 m (keine Äste, Stromleitungen usw.)
Eigenschaften:
GS-zertifiziert (TÜV): Geprüft und abgenommen nach der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176 mit GS-Zertifizierung (TÜV Product Service)
Schwer entflammbar: Hohe Vandalismussicherheit und somit schwer entflammbar durch elastische Oberschicht aus federstahlverstärktem Polyurethanharz
Hitzebeständig: Hitze- und Temperaturbeständigkeit von Oberschicht, Stahlfedern, Blattfedern und Rahmen
UV-Lichtbeständig: Fertigung der UV-exponierten Komponente (Oberschicht) aus UV-beständigem Material und Beschichtung
Vandalismussicher: Einsetzbarkeit auf unbeaufsichtigten und frei zugänglichen urbanen Bereichen (Spielplatz, Schulhof, Einkaufsstraße, …) durch hohe Vandalismussicherheit von Oberschicht aus federstahlverstärktem Polyurethanharz

Fundamente:

Optionen:

1 x 15-4018-XXX-0-000	Fundament für Bounce Cloud

Druckdatum: 06.11.2026 - technische Änderungen vorbehalten