

07-6378-XVL-9-002
FELSEN-SPIELANLAGE HÜMMLING

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 3 bis 16 Jahre
Fallhöhe:	1,90 m
Sicherheitsbereich:	15,20 x 17,20 m
Platzbedarf:	15,20 x 17,20 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

Ausführung mit EINSTIEGSFILTER

- Standpfosten aus verzinkten und lackierten Stahlrohren d= 133 mm, Lackierung in RAL- Standardfarbe nach Wunsch des AG, Höhe ca. 1,50 - 4,00 m über OKE
- Unterzüge der Podeste aus verzinkten und lackierten Vierkantrohren, RAL - Standardfarbe nach Wunsch des AG
- Podestbeläge aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark
- Handläufe aus Robinienkanthölzern
- Seile aus Herkulesmaterial d= 16 mm, Farbe Blau
- Querbalken und Balancierbalken aus Robinie, d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei
- Balancierband bestehend aus 3 parallel laufenden Seilen
- Tampen aus PP-Tauwerk d= 150 mm, mit Stahlseele
- Schrauben und Beschläge verzinkt

1x Dreiecks- Rutschenpodest

- Seitenlängen ca. 1,85 m
- Podesthöhe 1,90 m
- mit Handläufen
- mit einer Kletterwand mit Hartholzsprossen
- mit einer Kastenrutsche aus Edelstahl, mechanisch poliert, b= 0,50 m, h= 1,90 m
- mit einem verlängerten Standpfosten mit einer geschnitzten und farbig lasierten Krake als Toplevelment

1x Balancierseil mit Hangelseil

- Länge ca. 3,00 m

1x Balancierbalken

- Länge ca. 3,50 m

1x Balancierbalken mit Handlaufseil

- Länge ca. 3,00 m
- mit einem verlängerten Standpfosten mit einem geschnitzten und farbig lasierten Seestern als Toplevelment

07-6378-XVL-9-002

FELSEN-SPIELANLAGE HÜMMLING

1x Hängematte

- Abstand der Pfosten: ca. 3,75 m
- Hängematte aus Herkulesmaterial, Seil Ø 16 mm, Farbe: Rot, MW 12,5 x 12,5 cm, Mattengröße: ca. 0,66 x 1,60 m, befestigt an 2 geraden Kanthölzern
- Befestigung an den Standpfosten mit kugelgelagerten Kardangelenken aus Edelstahl
- Aufhängung der Hängematte an Seilen aus Herkulesmaterial, an den Enden Ketten zur Längenregulierung

1x Balancierband mit Hangelseil

- Länge ca. 2,00 m

1x Fässerbrücke

- bestehend aus 3 Stück Fässern aus Robinie
- das mittlere Fass montiert auf Federn
- Länge pro Fass: ca. 0,95 m
- Durchmesser der Fässer ca. 0,78 m
- Gesamtlänge ca. 3,10 m

1x Balancierrohr mit Hangelseil

- gewelltes Rohr aus Edelstahl, mechanisch poliert
- Länge ca. 2,00 m

1x Steigstamm

- aus Robinie mit Trittkerben
- mit einem Handlaufseil
- h= ca. 0,40 - 1,20 m

1x Slalomstrecke

- senkrechte Seile montiert zwischen zwei waagerechten Querbalken
- Länge ca. 3,00 m

1x Dreieckpodest

- Seitenlängen ca. 1,85 m
- Podesthöhe 1,50 m
- mit Handläufen
- mit einem verlängerten Standpfosten mit einer Edelstahlfahne als Topelement

1x Netzbrücke mit Tampen Art.- Nr: 08-4079

- als Verbindung zwischen den beiden Dreieckspodesten
- Länge ca. 3,50 m

2x Kletterfelsen

- montiert auf Standpfosten aus verzinkten und lackierten Stahlrohren, d= 133 mm, RAL-Standardfarbe nach Wunsch des AG
- Pfosten enden unter dem Felsen

07-6378-XVL-9-002

FELSEN-SPIELANLAGE HÜMMLING

- Höhen ca. 0,45 / 0,80 m
- Felsen aus Spritzbeton, Farbe Grau

4x Kletterfelsen

- montiert auf Standpfosten aus verzinkten und lackierten Stahlrohren, d= 133 mm, RAL-Standardfarbe nach Wunsch des AG
- Pfosten durch den Felsen durchgehend
- Höhen ca. 0,80 - 1,50 m
- Felsen aus Spritzbeton, Farbe Grau
- Standpfosten verbunden mit Handlauf- oder Hangelseilen
- zwischen den Felsen mit unterschiedlichen Balancierelementen (1x Balancierseil, 1x Balancierbalken, 1x Balancierbalken mit schrägen Sprossenaufstieg)

Fundamente:

Optionen:

2 x 15-4000-XXA-0-000 Fundamentsockel A

Druckdatum: 10.01.2023 - technische Änderungen vorbehalten